

QINEO BASIC 250 C

- 250 A Schweißstrom
- Integrierter Drahtantrieb
- Gasgekühlt

Der preiswerte Einstieg in die Profiliga: Preiswert, praktisch, zuverlässig. Das sind die Eigenschaften der stufengeschalteten MSG-Schweißstromquelle QINEO BASIC. Jedes Detail ist für das manuelle Schweißen in Industrie und Handwerk ausgelegt. Die Schweißstromquellen sind mit Synergiekennlinien ausgestattet und Leistungsmodulen von 180 bis zu 450 Ampere Schweißstrom. Das richtige Gerät für den harten Einsatz im Schweißalltag.

Technische Daten

Gerätetyp	BASIC 250 C
Schweißstrom	30 A - 250 A
Schweißstrom 40% ED	250 A
Schweißstrom 100% ED	160 A
Leerlaufspannung	17 V - 38 V
Netzspannung	400V / 50Hz / 3-phasig
Schalterstufen	10
Anschlusskabel	4 x 2,5 mm ²
Netzabsicherung/230V	20 A - 230 V
Netzabsicherung/400V	16 A - 400 V
Schutzart	IP 22
Isolationsklasse	H
Kühlart	F
Abmessungen L/B/H Kompaktgerät	830 x 500 x 740 mm
Gewicht Kompaktgerät	65 kg

Verfahren und Optionen

Verfahren

- MSG- Normal- Schweißen