



QINEO BASIC 300 C

- 300 A Schweißstrom
- Integrierter Drahtantrieb
- Gasgekühlt

Der preiswerte Einstieg in die Profiligas: Preiswert, praktisch, zuverlässig. Das sind die Eigenschaften der stufengeschalteten MSG-Schweißstromquelle QINEO BASIC. Jedes Detail ist für das manuelle Schweißen in Industrie und Handwerk ausgelegt. Die Schweißstromquellen sind mit Synergiekennlinien ausgestattet und Leistungsmodulen von 180 bis zu 450 Ampere Schweißstrom. Das richtige Gerät für den harten Einsatz im Schweißalltag.

Technische Daten

Gerätetyp	BASIC 300 C
Schweißstrom	30 A - 300 A
Schweißstrom 40% ED	300 A
Schweißstrom 100% ED	190 A
Leerlaufspannung	17 V - 38 V
Netzspannung	400V / 50Hz / 3-phasig
Schalterstufen	16
Anschlusskabel	4 x 4 mm ²
Netzabsicherung/230V	25 A - 230 V
Netzabsicherung/400V	20 A - 400 V
Schutzart	IP 22
Isolationsklasse	H
Kühlart	Luft
Abmessungen L/B/H Kompaktgerät	880 x 500 x 740 mm
Gewicht Kompaktgerät	92 kg

Vorteile

Einsatzgebiete

- Instandsetzung und Reparatur
- Metall- und Portalbau
- Schlosserei und Schmiede
- Werkstätten

Grundwerkstoffe

- Baustähle
- CrNi - Stähle

Serienausstattung

- Punkten
- Netzanschlußkabel
- Massekabel
- EURO-ZA
- Druckminderer
- Drahtfeinabgleich
- 8
Schalterstufen(BASIC180/200)
- 4-Taktbetrieb
- 4-Rollenantrieb(BASIC 250/300)
- 2-Taktbetrieb
- 2-Rollenantrieb
- 16 Schalterstufen(BASIC 300)
- 10 Schalterstufen(BASIC 250)

Verfahren und Optionen

Verfahren

- MSG- Normal- Schweißen