



QINEO MICRO 300

Das tragbare, stufenlos einstellbare MSG-Schweißgerät QINEO MICRO 300 ist leicht im Handling, flexibel im Gebrauch und stark in seiner Leistung. Das synergiebasierende Schweißgerät steht für präzise und hochwertig ausgeführte Schweißarbeiten. Die Geräte der QINEO MICRO/MICRO PULSE Serie überzeugen durch ein optimales Leistungs-/Gewichtsverhältnis. Die handlichen Schweißstromquellen bringt der Schweißer einfach und schnell an jeden Einsatzort auf der Baustelle, bei der Reparatur von Fahrzeugen oder im industriellen Bereich.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Schweißstrom 35% ED | 300 A |
| Schweißstrom 100% ED | 200 A |
| Leerlaufspannung | 53 V |
| Netzspannung | 400V / 50Hz / 3-phasig |
| Anschlusskabel | 4 x 2,5 mm ² |
| Schutzart | IP 23 S |
| Isolationsklasse | H |
| Kühlart | F |
| Abmessungen L/B/H Kompaktgerät | 560 x 280 x 390 mm |
| Gewicht Kompaktgerät | 21 kg |

Vorteile

| Einsatzgebiete | Grundwerkstoffe | Serienausstattung |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Instandsetzung und Reparatur- Rohrleitungsbau- Schlosserei und Schmiede- Werkstätten | <ul style="list-style-type: none">- Baustähle- CrNi - Stähle | <ul style="list-style-type: none">- Synergie-Betrieb- Netzanschlusskabel- Liftstart- Job- Betrieb- Hot Start- EURO-ZA- Anti Stick- 4-Taktbetrieb- 2-Taktbetrieb |

Verfahren und Optionen

Verfahren

- MSG- Normal- Schweißen
- Stabelektroden Schweißen
- WIG-DC Schweißen (Liftstart)

Optionen

- Druckminderer
- Fahrwagen mit Flaschenhalter
- Handfernregler
- Massekabel mit Zange
- Stabelektrodenhalter