



QINEO BASIC 450 mit separatem Drahtantrieb ,wassergekühlt

- 450 A Schweißstrom
- Separater Drahtantrieb
- 5m Verbindungsschlauchpaket
- Wassergekühlt

Der preiswerte Einstieg in die Profiligas: Preiswert, praktisch, zuverlässig. Das sind die Eigenschaften der stufengeschalteten MSG-Schweißstromquelle QINEO BASIC. Jedes Detail ist für das manuelle Schweißen in Industrie und Handwerk ausgelegt. Die Schweißstromquellen sind mit Synergiekennlinien ausgestattet und Leistungsmodulen von 180 bis zu 450 Ampere Schweißstrom. Das richtige Gerät für den harten Einsatz im Schweißalltag.

Technische Daten

Gerätetyp	BASIC 450, wassergekühlt
Schweißstrom	30 A - 500 A
Schweißstrom 40% ED	450 A
Schweißstrom 100% ED	350 A
Leerlaufspannung	16 V - 48 V
Netzspannung	400V / 50Hz / 3-phasig
Anschlusskabel	4 x 10 mm ²
Netzabsicherung/230V	50 A - 230 V
Netzabsicherung/400V	30 A - 400 V
Schutzart	IP 23
Isolationsklasse	H
Kühlart	Wasser
Abmessungen L/B/H(o.Drahtantr)	1000 x 550 x 820 mm

Vorteile

Einsatzgebiete	Grundwerkstoffe	Serienausstattung
<ul style="list-style-type: none"> - Instandsetzung und Reparatur - Metall- und Portalbau - Schlosserei und Schmiede - Werkstätten 	<ul style="list-style-type: none"> - Aluminium - Baustähle - CrNi - Stähle 	<ul style="list-style-type: none"> - Punkten - Netzanschlußkabel - Massekabel - Manuell-Betrieb - Druckminderer - Drahtfeinabgleich - 5m VSP (BASIC 350/350W/450W) - 4-Taktbetrieb - 4-Rollenantrieb - 2-Taktbetrieb

Verfahren und Optionen

Verfahren

- MSG- Normal- Schweißen

Optionen

- 10m Verbindungschlauchpaket