



QINEO MICRO PULSE 200

Das tragbare, stufenlos einstellbare MSG-Schweißgerät QINEO MICRO PULSE 200 ist leicht im Handling, flexibel im Gebrauch und stark in seiner Leistung. Das synergiebasierende Schweißgerät steht für präzise und hochwertig ausgeführte Schweißarbeiten. Inklusiv MSG-Impulsschweißprozess. Die Geräte der QINEO MICRO/MICRO PULSE Serie überzeugen durch ein optimales Leistungs-/Gewichtsverhältnis. Die handlichen Schweißstromquellen bringt der Schweißer einfach und schnell an jeden Einsatzort auf der Baustelle, bei der Reparatur von Fahrzeugen oder im industriellen Bereich.

Technische Daten

Schweißstrom	5 A - 200 A
Schweißstrom 35% ED	200 A
Schweißstrom 100% ED	140 A
Leerlaufspannung	65 V
Netzspannung	230 V
Anschlusskabel	3 x 2,5 mm ²
Netzabsicherung/230V	25 A - 230 V
Schutzart	IP 23 S
Isolationsklasse	H
Kühlart	F
Abmessungen L/B/H Kompaktgerät	500 x 280 x 420 mm
Gewicht Kompaktgerät	17 kg

Vorteile

Einsatzgebiete	Grundwerkstoffe	Serienausstattung
<ul style="list-style-type: none"> - Instandsetzung und Reparatur - Rohrleitungsbau - Schlosserei und Schmiede - Werkstätten 	<ul style="list-style-type: none"> - Baustähle - CrNi - Stähle 	<ul style="list-style-type: none"> - Synergie-Betrieb - Netzspannungskompensation - Netzanschlusskabel - Massekabel - Magnetventil Schutzgas (WIG) - Liftstart - Gasschlauch - EURO-ZA - Drahtspulenaufnahme Ø200mm - 4-Taktbetrieb - 2-Taktbetrieb - 2-Rollenantrieb

Verfahren und Optionen

Verfahren

- MSG- Normal- Schweißen
- Stabelektroden Schweißen
- WIG DC Schweißen
- MSG Pulsschweißen

Optionen

- Druckminderer
- Fahrwagen mit Flaschenhalter
- MSG Schweißbrenner
- Stabelektrodenhalter
- WIG- Brenner mit Taster